

## F Hane | F Hane | Guldplaterad | 75 Ohm | Enskaligt skydd | 10.0 m | Rund | PVC | Vit | Kartong med fönster

Märke: Nedis | Artikelnummer: CSBW41000WT100 | Product EAN number: 5412810326310

### Produktspecifikationer

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Anslutningsdesign – sida A | Rak                 |
| Anslutningsdesign – sida B | Rak                 |
| Antal varor i paketet      | 1 st.               |
| Dielektrisk diameter       | 3.1 mm              |
| Färg                       | Vit                 |
| Förpackningstyp            | Kartong med fönster |
| Impedans                   | 75 Ohm              |
| Isoleringsmaterial         | PE                  |
| Kabellängd                 | 10.0 m              |
| Kabelmantelns material     | PVC                 |
| Kabelmantelstorlek         | 5.0 mm              |
| Kabelns utformning         | Rund                |
| Kabeltyp                   | F                   |
| Kontakt A                  | F Hane              |
| Kontakt B                  | F Hane              |
| Kontaktmaterial            | Zink                |
| Kontaktsplätering          | Guldplaterad        |
| Ledardiameter              | 0.50 mm             |
| Ledarmaterial              | Koppar              |
| Material                   | Metall              |
|                            | PVC                 |
| Skärmning                  | Enskaligt skydd     |

### Förpackningsinformation

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Märke               | Nedis          |
| Ordernummer         | CSBW41000WT100 |
| EAN single product: | 5412810326310  |
| EAN Inner carton:   | 5412810392667  |
| EAN Outer carton:   | 5412810369430  |
| Förpackning         | Box            |
| Paketet innehåller  |                |

| Antal | L x    | B x    | H(mm)  | Vikt   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 60 mm  | 230 mm | 135 mm | 342 g  |
| 5     | 245 mm | 155 mm | 315 mm | 1960 g |
| 20    | 330 mm | 325 mm | 505 mm | 8500 g |

