

Mini Displayport-kabel | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort Hane | DisplayPort Hona | 21.6 Gbps | Guldplaterad | 0.20 m | Rund | Flätad | Silver | Kartong med täckt fönster



Produktspecifikationer CCTB37450AL02:

Adapterttyp	Adapter	Kontakt A	Mini DisplayPort Hane
Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontakt B	DisplayPort Hona
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Kontaktmaterial	Aluminium
Antal varor i paketet	1 st.	Kontaktsplätering	Guldplaterad
AWG-värde	30	Ledardiameter	0.254 mm
Bildförhållande	16:9	Ledarmaterial	Bar koppar
Displayport teknologi	DisplayPort 1.2	Material	Aluminium
Färg	Silver		Tyg
Förpackningstyp	Kartong med täckt fönster	Maximal överföringshastighet	21.6 Gbps
Kabellängd	0.20 m	Maximal upplösning	4K@60Hz
Kabelmantelns material	Flätad	Resolution standard	4K UHD
Kabelmantelstorlek	5.5 mm	Upplösning som stöds	1080p@120Hz
Kabelns utformning	Rund		1080p@60Hz
Kabeltyp	Mini DisplayPort		4K@30Hz
			4K@60Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CCTB37450AL02
EAN single Product	5412810331703
EAN Inner Carton	5412810391226
EAN Outer Carton	5412810364466
Förpackning	
Paketet innehåller	

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	85 mm	25 mm	250 mm	80 g
6	95 mm	265 mm	145 mm	580 g
24	210 mm	285 mm	305 mm	2620 g

