

**600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65**

Märke: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-12W60 | Product EAN number: 5412810336999

## Produktspecifikationer

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Angivet ljusflöde                 | <b>1320 lm</b>                  |
| Antal kopplingscykler             | <b>≥ 20000 Switching Cykler</b> |
| Antal varor i paketet             | <b>1 st.</b>                    |
| Belysningsfärg                    | <b>Kall Vit</b>                 |
| Dimbar                            | <b>Nej</b>                      |
| Drifttemperaturens omfång         | <b>-20 - 50 °C</b>              |
| Effekt                            | <b>12 W</b>                     |
| Effektfaktor                      | <b>≥ 0.9</b>                    |
| Energiförbrukning per 1000 timmar | <b>11 kWh</b>                   |
| Energiklass                       | <b>E</b>                        |
| Färg                              | <b>Vit</b>                      |
| Färgåtergivningsindex (Ra)        | <b>≥ 80</b>                     |
| Färgkonsekvens (SDCM)             | <b>≤ 6</b>                      |
| Färgtemperatur                    | <b>4000 K</b>                   |
| Inomhus / Utomhus                 | <b>Inomhus</b>                  |
| Inspänning                        | <b>220 - 240 V AC 50/60 Hz</b>  |
| Inträngningsskydd                 | <b>IP65</b>                     |
| Kan anslutas                      | <b>Ja, per typ</b>              |
| Kroppsmaterial                    | <b>Polycarbonate</b>            |
| Lamp finish                       | <b>Tydlig</b>                   |
| Lampa medföljer                   | <b>Integrerad</b>               |
| Lampans angivna livslängd         | <b>25000 h</b>                  |
| Längd                             | <b>600 mm</b>                   |
| Ljuskontroll                      | <b>Väggkontakt</b>              |
| Lumenunderhållsfaktor             | <b>70.0 %</b>                   |
| Material                          | <b>Polycarbonate</b>            |
| Maximal ström konsumtion          | <b>11 W</b>                     |
| Möjliget att justera              | <b>Inte justerbar</b>           |
| Motsvarande effekt                | <b>75 W</b>                     |
| Nominell toppintensitet i candela | <b>N/A</b>                      |
| Placering av belysning            | <b>Tak</b>                      |
|                                   | <b>Vägg</b>                     |
| Rörelsesensor                     | <b>Nej</b>                      |

Speciellt för badrum

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Starttid                            | <b>Nej</b>                         |
| Strålvinkel                         | <b>0.5s</b>                        |
| Teknik                              | <b>125 °</b>                       |
| Typ av strömkälla                   | <b>LED</b>                         |
| Uppvärmningstid för 60 % ljusstyrka | <b>Strömadapter</b>                |
|                                     | <b>Omedelbart fullt ljus (1 s)</b> |

## Förpackningsinformation

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Märke               | <b>Nedis</b>              |
| Ordernummer         | <b>BTTNT8-12W60</b>       |
| EAN single product: | <b>5412810336999</b>      |
| EAN Inner carton:   |                           |
| EAN Outer carton:   |                           |
| Förpackning         | <b>Wrap</b>               |
| Paketet innehåller  | <b>1 x LED-lysrör</b>     |
|                     | <b>monteringsmaterial</b> |

| Antal | L x    | B x    | H(mm)  | Vikt   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 70 mm  | 70 mm  | 655 mm | 475 g  |
| 6     | 225 mm | 160 mm | 665 mm | 3300 g |

