

LED-lysrör | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Produktspecifikationer BTTNT822W60:

Angivet ljusflöde	2430 lm	Inomhus / Utomhus	Inomhus
Antal kopplingscykler	≥ 20000	Inspänning	220 - 240 V AC
	Switching Cykler		50/60 Hz
Antal varor i paketet	1 st.	Inträngningsskydd	IP65
Belysningsfärg	Kall Vit	Kan anslutas	Ja, per typ
Dimbar	Nej	Kroppsmaterial	Polycarbonate
Drifttemperaturens omfång	-20 - 50 °C	Lamp finnish	Tydlig
Effekt	22 W	Lampa medföljer	Integrerad
Effektfaktor	≥ 0.9	Lampans angivna livslängd	25000 h
Energiförbrukning per 1000 timmar	22 kWh	Längd	600 mm
Energiklass	E	Ljuskontroll	Väggkontakt
EPREL ID	943702	Lumenunderhållsfaktor	70.0 %
Färg	Vit	Material	Polycarbonate
Färgåtergivningsindex (Ra)	≥ 80	Maximal ström konsumtion	22 W
Färgkonsekvens (SDCM)	≤ 6	Möjliget att justera	Inte justerbar
Färgtemperatur	4000 K	Motsvarande effekt	134 W
		Nominell toppintensitet i candela	N/A

Placering av belysning	Tak
	Vägg
Rörelsesensor	Nej
Speciellt för badrum	Nej
Starttid	0.5s
Strålvinkel	125 °
Teknik	LED
Typ av strömkälla	Strömadapter
Uppvärmningstid för 60 % ljusstyrka	Omedelbart fullt ljus (1 s)

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Förpackning	Wrap
Paketet innehåller	1 x LED-lysrör monteringsmaterial

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	90 mm	70 mm	650 mm	567 g
6	280 mm	165 mm	660 mm	3920 g

