

LED-lysrör | 1200 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Produktspecifikationer BTTNT822W120:

Angivet ljusflöde	2430 lm	Inspänning	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Antal kopplingscykler	≥ 20000 Switching Cykler	Inträngningsskydd	IP65
Antal varor i paketet	1 st.	Kan anslutas	Ja, per typ
Belysningsfärg	Kall Vit	Kroppsmaterial	Polycarbonate
Dimbar	Nej	Lamp finish	Tydlig
Drifttemperaturens omfång	-20 - 50 °C	Lampa medföljer	Integrerad
Effekt	22 W	Lampans angivna livslängd	25000 h
Effektfaktor	≥ 0.9	Längd	1200 mm
Energiförbrukning per 1000 timmar	22 kWh	Ljuskontroll	Väggkontakt
Energiklass	E	Lumenunderhållsfaktor	70.0 %
Färg	Vit	Material	Polycarbonate
Färgåtergivningsindex (Ra)	≥ 80	Maximal ström konsumtion	22 W
Färgkonsekvens (SDCM)	≤ 6	Möjliget att justera	Inte justerbar
Färgtemperatur	4000 K	Motsvarande effekt	131 W
Inomhus / Utomhus	Inomhus	Nominell toppintensitet i candela	N/A
		Placering av belysning	Tak

	Vägg
Rörelsesensor	Nej
Speciellt för badrum	Nej
Starttid	0.5s
Strålvinkel	125 °
Teknik	LED
Typ av strömkälla	Strömadapter
Uppvärmningstid för 60 % ljusstyrka	Omedelbart fullt ljus (1 s)

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	BTTNT8-22W120
EAN single Product	5412810337026
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810443147
Förpackning	Wrap
Paketet innehåller	1 x LED-lysrör monteringsmaterial

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	65 mm	65 mm	1255 mm	763 g

