

1500 mm | 6300 lm | 4000 K | 55 W | IP65

Märke: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-55W150 | Product EAN number: 5412810337057

Produktspecifikationer

Angivet ljusflöde	6300 lm
Antal kopplingscykler	≥ 20000 Switching Cykler
Antal varor i paketet	1 st.
Belysningsfärg	Kall Vit
Dimbar	Nej
Drifttemperaturens omfång	-20 - 50 °C
Effekt	55 W
Effektfaktor	≥ 0.9
Energiförbrukning per 1000 timmar	60 kWh
Energiklass	E
EPREL ID	943751
Färg	Vit
Färgåtergivningsindex (Ra)	≥ 80
Färgkonsekvens (SDCM)	≤ 6
Färgtemperatur	4000 K
Inomhus / Utomhus	Inomhus
Inspänning	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Inträngningsskydd	IP65
Kan anslutas	Ja, per typ
Kroppsmaterial	Polycarbonate
Lamp finish	Tydlig
Lampa medföljer	Integrerad
Lampans angivna livslängd	25000 h
Längd	1500 mm
Ljuskontroll	Väggkontakt
Lumenunderhållsfaktor	70.0 %
Material	Polycarbonate
Maximal ström konsumtion	60 W
Möjligt att justera	Inte justerbar
Motsvarande effekt	307 W
Nominell toppintensitet i candela	N/A
Placering av belysning	Tak
	Vägg

Rörelsesensor

Speciellt för badrum	Nej
Starttid	0.5s
Strålvinkel	125 °
Teknik	LED
Typ av strömkälla	Strömadapter

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	BTTNT8-55W150
EAN single product:	5412810337057
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810410729
Förpackning	Wrap
Paketet innehåller	1 x LED-lysrör
	monteringsmaterial

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
6	280 mm	160 mm	1562 mm	7694 g

