

## HDMI™ matris omkopplare | 4x 2 Portar port(s) | 4x HDMI™ Ingång | 2x 3.5 mm / 2x HDMI™ utgång / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | Fjärrstyrd | Metall | Antracit



### Produktspecifikationer VMAT3482AT:

Anslutningsingång	4x HDMI™ Ingång	Färgformat	RGB		EDID
Anslutningsutgång	2x 3.5 mm		YCbCr 4:2:0		HDCP
	2x HDMI™ utgång		YCbCr 4:2:2		LPCM
	2x TosLink		YCbCr 4:4:4	Kontrollmetod	Fjärrkontroll
Antal anslutningar	4x 2 Portar port(s)	Fjärrstyrd	Ja		Instruktionsbok
Bandbredd	600 mHz	HDCP version	HDCP 2.2 Compatible	Kräver batterier (ingår)	1x CR2032
Bredd	270 mm	Höjd	30 mm	Material	Metall
Djup	110 mm	Ingångsström	2 A	Maximal bandbredd	18 Gbps
EDID inställningar	Automatisk	Inspänning	5 V DC	Maximal upplösning	4K@60Hz
Effektförbrukning i drift	5 W	Klock frekvens	0 MHz	Nätkontakt	Euro / Typ-C (CEE 7/16)
Enhetens ströminmatningsanslutning	DC 9.0 x 5.5 mm	Kompatibel teknik	ARC	Strömadpterns kabellängd	1.0 m
Enhetstyp	HDMI™ Matrix Switch		Dolby Digital	Strömförbrukning i sparläge	1 W
Färg	Antracit		Dolby True HD	Typ av strömkälla	Strömadapter
			DTS Digital	Upplösning som stöds	1080i
			DTS-HD		1080p
			DTS-HD-Master Audio		480i
					480p

### Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	<b>VMAT3482AT</b>
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Förpackning	Box
Paketet innehåller	HDMI™-matris Nätadapter (5 VDC - 2 A)

### Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10880 g

