

SmartLife Utomhus Kamera | 4G | Full HD 1080p | Panorera lutning | IP65 | microSD (ingår inte) / Molnlagring (tillval) | 5 V DC | Med rörelsesensor | Nattsikt | Vit



Produktspecifikationer SIMCBO50WT:

|                                    |                      |                            |                       |                                 |                       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Antal varor i paketet              | 1 st.                | Infraröd nattsyn           | Ja                    | Maximal sändningseffekt         | 24 dBm                |
| App tillgänglig för                | Android™             | Ingångsström               | 1.5 A                 | Maximal ström konsumtion        | 5 W                   |
|                                    | IOS                  | Inspänning                 | 5 V DC                | Maximal upplösning              | Full HD 1080p         |
| batterier medföljer                | Nej                  | Integrerade högtalare      | Ja                    | Med rörelsesensor               | Ja                    |
| Batterikapacitet                   | 9000 mAh             | Inträngningsskydd          | IP65                  | Megapixel                       | 2 MPixel              |
| Batteritypsenergi                  | Built-In Lithium-Ion | Kamerans utformning        | PTZ-kamera            | Moln inspelnings funktionalitet | Ja                    |
| Betraktningsvinkel                 | 120 °                | Kompatibel med             | Nedis® SmartLife      | Nattsikt                        | 10 m                  |
| Bildchip                           | 1/2.9" CMOS          | Kräver batterier (ingår)   | N/A                   | Panorera lutning                | Ja                    |
| Bilder per sekund                  | 15 fps               | Lagringstyp                | microSD (ingår inte)  | Programmerbar                   | Ja                    |
| Dimbar                             | Ja                   |                            | Molnlagring (tillval) | Sänd frekvensområdet            | 1800 - 2600 MHz       |
| Drifttemperaturens omfång          | -10 - 55 °C          | LED                        | 4                     | Ström genom Ethernet support    | Nej                   |
| Enhetens ströminmatningsanslutning | 1x USB-C™            | Lins                       | 3.2 mm                | Strömbakel sida A               | USB Type-A            |
| Färg                               | Vit                  | Lutningsvinkel             | 75 °                  | Strömkabel längd                | 1.00 m                |
| Fisheye                            | Nej                  | Material                   | Metall                | Strömkabel sida B               | USB-C™                |
| Grader                             | 350 °                | Maximal antennförstärkning | 4 dBi                 | Tillbehör                       | Installationsmaterial |
| Inbyggd mikrofon                   | Ja                   |                            |                       |                                 | Kamerafäste           |
|                                    |                      |                            |                       |                                 | USB-kabel             |

Förpackningsinformation:

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Märke              | Nedis                     |
| Ordernummer        | SIMCBO50WT                |
| EAN single Product | 5412810418848             |
| EAN Inner Carton   |                           |
| EAN Outer Carton   | 5412810428533             |
| Förpackning        | Giftbox with eurolock     |
| Paketet innehåller | Uppladdningsbar 4G-kamera |
|                    | Snabbstartsguide          |

Läs mer online

| Antal | L x    | B x    | H(mm)  | Vikt   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 125 mm | 165 mm | 185 mm | 1185 g |
| 6     | 395 mm | 200 mm | 395 mm | 7740 g |

