

**Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 90 dB | 75 Ohm |
Dubbel-skärmd | 10.0 m | Rund | PVC | Vit | Label****Produktspecifikationer CSGL40000WT100:**

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	CCS
Dielektrisk diameter	2.7 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	90 dB
Förpackningstyp	Label	Skärmning	Dubbel-skärmd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	10.0 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	5.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGL40000WT100
EAN single Product	5412810425693
EAN Inner Carton	5412810431663
EAN Outer Carton	5412810437122
Förpackning	Label
Paketet innehåller	&bull; 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	50 mm	205 mm	140 mm	227 g
20	270 mm	230 mm	270 mm	5320 g
40	290 mm	245 mm	555 mm	11320 g

