

**Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 90 dB | 75 Ohm |  
Dubbel-skärmd | 15.0 m | Rund | PVC | Vit | Label****Produktspecifikationer CSGL40000WT150:**

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	CCS
Dielektrisk diameter	2.7 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	90 dB
Förpackningstyp	Label	Skärmning	Dubbel-skärmd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	15.0 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	5.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

**Förpackningsinformation:**

Märke	Nedis
Ordernummer	<b>CSGL40000WT150</b>
EAN single Product	<b>5412810425730</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810431687</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810437146</b>
Förpackning	Label
Paketet innehåller	<b>&amp;bull; 1x koaxialantennkabel</b>

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	180 mm	260 mm	40 mm	397 g
10	360 mm	150 mm	375 mm	4120 g
20	370 mm	300 mm	395 mm	8960 g

