

Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 120 dB | 75 Ohm | Fyra skydd | 1.50 m | Rund | PVC | Vit | Label



Produktspecifikationer CSGL40020WT15:

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	Syrefri koppar
Dielektrisk diameter	3.1 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	120 dB
Förpackningstyp	Label	Skärmning	Fyra skydd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	1.50 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	6.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGL40020WT15
EAN single Product	5412810425815
EAN Inner Carton	5412810440696
EAN Outer Carton	5412810440702
Förpackning	Label
Paketet innehåller	• 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	155 mm	220 mm	25 mm	90 g
50	325 mm	165 mm	450 mm	5020 g
100	345 mm	360 mm	470 mm	10800 g

