

Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 120 dB | 75 Ohm | Fyra skydd | 15.0 m | Rund | PVC | Vit | Label



Produktspecifikationer CSGL40020WT150:

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	Syrefri koppar
Dielektrisk diameter	3.1 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	120 dB
Förpackningstyp	Label	Skärmning	Fyra skydd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	15.0 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	6.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGL40020WT150
EAN single Product	5412810425822
EAN Inner Carton	5412810442218
EAN Outer Carton	5412810442225
Förpackning	Label
Paketet innehåller	• 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	145 mm	210 mm	85 mm	622 g
10	165 mm	420 mm	295 mm	6500 g
20	320 mm	450 mm	350 mm	13640 g

