

Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 120 dB | 75 Ohm | Fyra skydd | 3.00 m | Rund | PVC | Vit | Label



Produktspecifikationer CSGL40120WT30:

Anslutningsdesign – sida A	Vinklat 90°	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Vinklat 90°	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	Syrefri koppar
Dielektrisk diameter	3.1 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	120 dB
Förpackningstyp	Label	Skärmning	Fyra skydd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	3.00 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	6.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGL40120WT30
EAN single Product	5412810425921
EAN Inner Carton	5412810440757
EAN Outer Carton	5412810440764
Förpackning	Label
Paketet innehåller	• 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	150 mm	220 mm	25 mm	153 g
50	330 mm	240 mm	470 mm	8000 g
100	340 mm	495 mm	490 mm	16880 g

