

Strömväxlarriktare | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) / USB-A / USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Toppeffekt: 2000 W | Skruv terminal | Ren sinusvåg



Produktspecifikationer PIP100012FBK:

Antal utgångar	4		Alltför Låg Inspänning Skydd
Antal varor i paketet	1 st.		Kortslutningsskydd
Effektivitet	85 %		Överbelastningsskydd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		Överhettningsskydd
	USB-A		
	USB-C™		
Färg	Svart	Säkring	Ja
Fungerar med fjärrkontroll	Ja	Strömkabel längd	0.80 m
Ingångssignal	Skruv terminal	Toppeffekt	2000 W
Inspänning	12 V DC	Totalt antal USB portar	2
Material	Aluminium	Typ av strömkälla	Bildriven
Maximal ström konsumtion	2000 W	Uteffekt	1000 W
Nätkontakt	Skruv terminal	Utgångens vågform	Ren sinusvåg
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd	Utspänning	230 V AC 50 Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIP100012FBK
EAN single Product	5412810448913
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810449026
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växlarriktare Snabbstartsguide

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	265 mm	175 mm	440 mm	5080 g
3	455 mm	295 mm	535 mm	16180 g

