

Strömväxelriktare | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Toppeffekt: 4000 W | Skruv terminal



Produktspecifikationer PIP200012FBK:

Antal utgångar	4		Alltför Låg
Antal varor i paketet	1 st.		Inspänning Skydd
Effektivitet	85 %		Kortslutningsskydd
Enhetens utgångsanslutning	1x USB-C™		Överbelastningsskydd
	Type F (CEE 7/3)		Överhettningsskydd
	USB-A		
Färg	Svart	Säkring	Ja
Fungerar med fjärrkontroll	Ja	Strömkabel längd	0.80 m
Ingångssignal	Skruv terminal	Toppeffekt	4000 W
Inspänning	12 V DC	Totalt antal USB portar	2
Material	Aluminium	Typ av strömkälla	Bildriven
Maximal ström konsumtion	4000 W	Uteffekt	2000 W
Nätkontakt	Skruv terminal	Utgångens vågform	Ren sinusvåg
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög	Utpänning	230 V AC 50 Hz
	Inspänning Skydd		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIP200012FBK
EAN single Product	5412810448944
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810449071
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelriktare
	Snabbstartsguide

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	320 mm	175 mm	440 mm	6740 g
2	360 mm	340 mm	455 mm	14280 g

