

Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Toppeffekt: 4000 W | Skruv terminal | Ren sinusvåg | Säkring | Svart

Märke: Nedis | Artikelnummer: PIP200012FBK | Product EAN number: 5412810448944

Produktspecifikationer

Antal utgångar	4
Antal varor i paketet	1 st.
Effektivitet	85 %
Enhetens utgångsanslutning	1x USB-C™
	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Färg	Svart
Fungerar med fjärrkontroll	Ja
Ingångssignal	Skruv terminal
Inspänning	12 V DC
Material	Aluminium
Maximal ström konsumtion	4000 W
Nätkontakt	Skruv terminal
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd
	Alltför Låg Inspänning Skydd
	Kortslutningsskydd
	Överbelastningsskydd
	Överhettningsskydd
Säkring	Ja
Strömkabel längd	0.80 m
Toppeffekt	4000 W
Totalt antal USB portar	2
Typ av strömkälla	Bildriven
Uteffekt	2000 W
Utgångens vågform	Ren sinusvåg
Utspanning	230 V AC 50 Hz

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	PIP200012FBK
EAN single product:	5412810448944
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810449071
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelsriktare
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	320 mm	175 mm	440 mm	6740 g
2	360 mm	340 mm	455 mm	14280 g

