



Datablad | Bärbar laddare för elfordon | EVCH37KWBK20



Bärbar laddare för elfordon | AT-N05V3V3-F 3G1.5 | 1380 / 2300 / 3680 W | 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A | 1 Phase | 5.00 m | Svart | Presentbox



Produktspecifikationer EVCH37KWBK20:

Anslutningsdesign – sida A	Vinklat 90°
Anslutningsdesign – sida B	Rak
Antal faser	1 Phase
Antal varor i paketet	1 st.
Arbetsfuktighet	5% -95% non condensed %
Bildskärmtyp	Färg LCD Display
Brandfarlighetsstandard	UL94 V-O
Drifttemperatures omfång	-25 ~ + 50 °C
Färg	Svart
Förpackningstyp	Presentbox
Ingångsström	10 A
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A
Insättnings livscykel	10000

Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz
Inträngningsskydd	IP55
Jordfelsskydd	RCD Type-A+DC6mA
Kabelmantelns material	TPE
Kabelmantelstorlek	11.07 mm
Kabeltyp	AT-N05V3V3-F 3G1.5
Kontaktmaterial	ABS
Laddningsskydd	Överspänningsskydd
	Överströmsskydd
	Övertemperaturskydd
	Under spänningsskydd
Ledardiameter	3 x 2.50 mm²
Ledarmaterial	Bar koppar
Material	TPU

Motstå ström	2000 V
Nätkontakt	German Type F (CEE 7/4)
Strömbakel sida A	Jordad kontakt hane
Strömkabel längd	5.00 m
Strömkabel sida B	EN62199-2 Type 2
Terminal temperaturhöjning	223 °C
Uteffekt	1380 W
	2300 W
	3680 W
Utström	10 A
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	EVCH37KWBK20
EAN single Product	5412810450978
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451067
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	▪ Bärbar utbytbar kabel för laddbox för elbilar

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	385 mm	105 mm	380 mm	2500 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	11240 g

